

CRIL REVESTIMIENTO PINTABLE

Función y Tipo del Producto: Revestimiento cementicio impermeable, listo para usar, de dos componentes, modificado con resinas sintéticas.

Componente A: líquido, color blanco violáceo.

Componente B: polvo, color gris o blanco.

Peso específico de la mezcla: 1,8g/mL.

Propiedades: Fácil aplicación (envases predosificados).

Puede aplicarse sobre superficies húmedas.

Impermeabilizante

Excelente adherencia a la base.

Permeable al vapor de agua.

No requiere curado.

Usos: Como pintura de terminación sobre hormigón, revoques, ladrillos, bloques, etc.

Como revestimiento aplicado al hormigón o mortero para protegerlo de agresiones del agua o de climas salinos y/o industriales.

Utilización: La superficie a aplicar debe estar limpia, firme, libre de grasa y/o aceites, sin hoquedades y ligeramente humedecida.

Agregar el componente B (polvo) al A (líquido), y revolver hasta obtener una mezcla uniforme.

Aplicar con brocha o pinceleta, un mínimo de dos manos cruzadas, la segunda luego de seca la primera

Consumo: Aproximadamente entre 650 a 800g/m² por mano.

Almacenaje: Seis meses, conservando los envases cerrados y en lugar seco.

Indicaciones Importantes: No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C.

Para mayor impermeabilidad, recomendamos aplicar una tercera mano.

Limpieza de las herramientas: con agua, luego de endurecido solo con procedimientos mecánicos.

SYSTEM 1.100 S.A.

Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia.
Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.

www.system.com.uy