

Función y Tipo del Producto: Compuesto químico para el curado de hormigón y mortero fresco. Emulsión acuosa, líquido color blanco, peso específico 1,00g/mL.

Propiedades: La película aplicada sobre hormigón y mortero:
Impide la rápida evaporación del agua de amasado (causada por la alta temperatura, viento y baja humedad relativa).
Refleja los rayos solares, protegiendo al hormigón o mortero de las altas temperaturas estivales.
Cumple con las normas IRAM 1164 y ASTM C-309.

Usos: Para pavimentos y pistas.
Para canales, puentes y viaductos.
Para elementos prefabricados.
Para losas en entresijos y techos.
En general, para toda estructura de hormigón, donde no se requiere adherencia para pinturas o revestimientos posteriores (excepto si se coloca encima carpeta asfáltica en caliente).

Utilización: Agitar el envase y filtrar el producto (por malla fina), antes de su utilización.
Aplicarlo por aspersion mediante elementos manuales o motorizados, en dos capas finas y cruzadas, una inmediatamente después de la otra.
En superficies expuestas (pavimentos) se aplicara apenas desaparezca el agua libre sobre ellas (aprox. entre 1 y 4 hs).
En piezas con encofrado se aplicará inmediatamente después de retirados los mismos.

Consumo: Aproximadamente 0,200 kg/m² de superficie (5 m²/kg de producto), dependiendo de la rugosidad de la superficie a tratar.

Almacenaje: Un año conservando los envases en lugar seco y protegido de bajas temperaturas.

Indicaciones Importantes: No contiene sustancias inflamables.
En caso de lluvia posterior a la aplicación y antes de que esta haya secado, retocar las partes dañadas.
Recomendamos limpiar el pulverizador accionándolo con agua tibia.

SYSTEM 1.100 S.A.

Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia.
Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.

www.system.com.uy