

DESMOLDANTES

Función y Tipo del Producto: Desmoldante y protector para encofrados de madera y metal.
Líquidos aceitosos, color ámbar, con peso específico de 0,820 a 0,900 g/mL.

Propiedades: La película de SYSTEM DESMOLDANTE no mancha ni impide la adherencia de revestimientos posteriores.
Mejoran la terminación en hormigones vistos.
Ahorra mano de obra en el retiro y limpieza de encofrados.
Aumenta la vida útil de los mismos, impermeabilizando los de madera y evitando la corrosión de los metálicos.

Usos: SYSTEM DESMOLDANTE MADERA - para encofrados absorbentes.
SYSTEM DESMOLDANTE METAL - para encofrados no absorbentes.

Utilización: Aplicar uniformemente sobre encofrados limpios y secos con pincel, brocha o muñequilla.
La aplicación deberá realizarse, como mínimo 4 horas antes del hormigonado.

Consumo: DESMOLDANTE MADERA - aproximadamente 140 g/m² (7 m²/L)
DESMOLDANTE METAL - aproximadamente 40 g/m² (25 m²/L)

Indicaciones Importantes: Donde se requiere una mayor economía y en lugar de utilizar gasoil y/o aceite quemado, recomendamos el uso de nuestro DESMOLDANTE EMULSIONABLE, diluido en 8 partes de agua y tratar los moldes según lo antedicho.

Almacenaje: Un año, conservando los envases en lugar seco y fresco.

SYSTEM 1.100 S.A.

Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia.
Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.

www.System.com.uy