

Función y Tipo del Producto: Masa plastica para rellenar poros e imperfecciones, emparejar o alisar paredes exteriores.

Propiedades: Fácil de aplicar, elevado poder de relleno, alto contenido en sólidos, fácilmente lijable.

Lijabilidad: 8 – 10 hs.

Usos: Para obtener superficies sin irregularidades en paredes exteriores, rellenar poros, nivelar superficies.

Es el tratamiento adecuado cuando la superficie va a ser pintada con pintura exterior para una terminación adecuada.

Utilización: La superficie a aplicar debe estar limpia, firme y libre de partículas sueltas, polvo, grasitud, hongos, etc.

Antes de aplicar enduidos en hormigón o revoques nuevos dejar transcurrir entre 30-45 días para un buen curado.

Si la superficie es pulvurulenta aplicar una mano de System Sellador Fijador al Agua antes de aplicar el enduido para favorecer el anclaje.

Si la superficie tiene pintura vieja mal adherida, ampollada ó descascarada se deberá cepillar y rasquetear para eliminarla.

A los efectos de uniformizar la absorción de la superficie, aplicar una mano de System Sellador Fijador al Agua.

La aplicación se hace con espátula o llana metálica, sobre la superficie preparada en manos bien finas.

Consumo: El consumo depende del espesor especificado y del estado de la superficie, lo cual deberá ser evaluado por el consumidor.

Aproximadamente 1.5 kg/m² dependiendo del espesor de la capa.

Se deberá aplicar en capas delgadas de hasta 1 mm de espesor.

Para obtener espesores mayores aplicar en 2 ó 3 capas delgadas sucesivas, dejando secar entre aplicaciones.

Pueden obtenerse efectos decorativos utilizando peine, rodillo ó pincel sobre la superficie fresca.

Almacenaje: Seis meses, conservando el envase bien cerrado en lugar seco y fresco.

Indicaciones Importantes: No aplicar a temperaturas menos de 8°C ni mayores de 28 °C.

No aplicar en tiempo lluvioso y/o con alta humedad relativa.

Recomendamos proteger lo aplicado por un lapso de no menos de 4 días contra riesgo de lluvias, pues de ser éstas muy abundantes pueden “lavar” el enduido.

Limpiar las herramientas con agua, mientras esté fresco, luego por medios mecánicos.

Al terminar lavar manos y brazos con abundante agua y con jabón neutro.

SYSTEM 1.100 S.A.

Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia.
Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.