

## **ACELERANTE**

**Función y Tipo del Producto:** Acelerante de fraguado y de resistencias iniciales, sin pérdida de resistencias finales, para morteros y hormigón.

Líquido opaco, color amarillo claro, peso específico 1,18g/ml.

**Usos:** Para acortar el tiempo de desencofrado a un tercio o un cuarto de lo normal.

Para hormigonar con bajas temperaturas.

Para rápida habilitación de pavimentos y bacheos.

### **Utilización:**

En hormigones: diluir una parte del acelerante en 7 a 15 partes de agua (en volumen).

En morteros: diluir una parte de acelerante en 1 a 10 partes de agua (en volumen).

Seleccionar la dilución según el aceleramiento deseado y utilizar la misma como agua de mezcla para el mortero u hormigón.

**Consumo:** En hormigones: 2,0kg por bolsa de cemento portland de 50kg, (dilución 1:15)

En morteros: 2,5kg por bolsa de cemento portland de 50kg, (dilución 1:10)

**Almacenaje:** Un año manteniendo los envases en lugar fresco.

**Indicaciones Importantes:** No usar en hormigones pre o post tensados, ni en losas radiantes.

Utilizar cemento fresco, comprobándolo mediante un empastado de cemento con acelerante sin diluir, que deberá fraguar rápidamente desprendiendo calor.

SYSTEM 1.100 S.A.

Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia. Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.