

AIREADOR

Función y Tipo del Producto: Plastificante físico para mortero y hormigón con incorporación de aire. Líquido, tenue coloración amarilla, peso específico 1,02 g/ml.

Propiedades:

En hormigones: mejora la trabajabilidad facilitando su colocación y compactación.

Aumenta la impermeabilidad (por interrupción de capilares).

Reduce el agua de amasado aproximadamente un 10 %.

Evita la segregación de los áridos y exudación.

En morteros evita el ataque a armaduras en muros, al reemplazar la cal en la mezcla.

Evita las manchas que produciría la cal en muros a la vista.

Usos: En hormigones, para pavimentos, canales y toda obra en la que se requiera mayor impermeabilidad.

Para elementos premoldeados.

Para bloques, caños, bovedillas, y todo elemento pobre en contenido de cemento.

En morteros, para sustituir la cal en morteros de toma para el levantamiento de muros o revestimientos.

Para colocación de tejas y tejuelas.

Utilización: En hormigones y morteros, agregar a la hormigonera con el agua de amasado. Dosaje normal: 0.5 % del peso del cemento.

Consumo: En hormigones y morteros (dosis mínima): 250 g o cm^3 /por bolsa de cemento de 50 kg (ajustar según ensayos en obra).

Almacenaje: Dos años, conservando los envases en lugar seco y protegido de temperaturas extremas.

Indicaciones Importantes: Para los morteros de toma sugerimos la siguiente dosificación

1 tacho de cemento portland, 8 tachos de arena terciada, 250 ml de SYSTEM AIREADOR, diluidos en el agua de amasado.

No es inflamable ni tóxico.

SYSTEM 1.100 S.A.

Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia. Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.