

## ALUMINIO ASFALTICO

**Función y Tipo del Producto:** Pintura reflejante a base de aluminio para la protección de impermeabilizaciones asfálticas.  
Líquido, denso, color aluminio.

**Propiedades:** Alta reflexión de los rayos solares lo cual aumenta la vida útil de la impermeabilización y reduce la temperatura de la misma.  
Fácil aplicación.  
Rápido secado.

**Usos:** Como terminación protectora para todo tipo de impermeabilizaciones asfálticas expuestas.  
Para la renovación de techos livianos metálicos (chapas de zinc, galvanizadas, fibrocemento, etc.).

**Utilización:** La base deberá estar limpia y seca.  
Revolver el contenido del envase antes de su utilización y repetir la agitación periódicamente, durante la aplicación.  
Aplicar dos manos finas cruzadas, la segunda una vez seca la primera.

**Consumo:** Aproximadamente 7 m<sup>2</sup>/L en dos manos.

**Almacenaje:** Seis meses, conservando los envases en lugar seco y fresco.

**Indicaciones Importantes:** Dejar secar un mínimo de 48 hs. la última mano de impermeabilización antes de aplicar el ALUMINIO ASFALTICO.

No trabajar en horas de máximo calor.

No aplicar sobre superficies húmedas.

Material inflamable, no exponer al fuego ni a temperaturas mayores de 40 °C.

Observar las normas establecidas por legislación para este tipo de producto.

SYSTEM 1.100 S.A.

Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia.  
Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.