

ANTIOXIDO EPOXI

Función y Tipo del Producto: Pintura epóxica al cromato de dos componentes.

Componente A - pasta coloreada roja.

Componente B - líquido ambarino

Propiedades: Excelente adherencia sobre hierro y superficies metálicas.

Aumenta la adhesión de los revestimientos epoxi sobre superficies metálicas.

Elevada resistencias a los ataques químicos.

Usos: Pintura de fondo, pasivante y anticorrosivo de alta eficacia.

Permite una protección eficaz y duradera a toda estructura o pieza sometida a ambientes medianamente agresivos.

Utilización: La superficie deberá estar limpia, firme y sin agua libre.

Eliminar todo polvo, grasa, aceite, óxido, pinturas, etc.

Los mejores métodos de limpieza son arenado, lijado o cepillado.

Agregar el componente "B" al "A" mezclándolos cuidadosamente, hasta obtener una pasta uniforme.

Aplicar con pincel o rodillo de pelo corto.

Consumo: Aproximadamente entre 100 a 150 g/m² por mano.

Almacenaje: Un año conservando los envases bien cerrados en lugar seco y fresco.

Indicaciones Importantes:

No aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C .

No aplicar en tiempo con alta humedad relativa.

Trabajar con guantes de goma.

Limpieza de herramientas: con SYSTEM LIMPIADOR, mientras el producto está fresco.

Luego de endurecido solo por medios mecánicos.

En tiempo frío, calentar el componente "A" a "baño María" hasta aproximadamente 40 °C.

SYSTEM 1.100 S.A.

Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia.
Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.