

BARNIZ

Función y Tipo del Producto: Barniz sintético brillante a base de resinas alquídicas seleccionadas.

Propiedades:

- Resistente a la intemperie.
- Excelente terminación lisa y brillante.
- Rápido secado.

Usos: Como capa de terminación sobre superficies de madera tanto en interiores como exteriores.

Utilización: La superficie deber estar limpia, firme y seca (libre de grasitud, polvo, óxido, hongos,etc.).

Aplicar con rodillo, pincel ó soplete.

Lijar, eliminar el polvillo y aplicar una primera mano diluida al 50 % con aguarrás. Aplicar sucesivas manos con la mínima dilución, lijando con lija fina entre mano y mano.

En interiores recomendamos un mínimo de dos manos y en exteriores un mínimo de tres.

Consumo: Aproximadamente de 12 a 15 m²/L y por mano.

Almacenaje: Conservar los envases en lugar seco y fresco.

Indicaciones importantes:

Para no perjudicar la adherencia, recomendamos no pintar bajo los rayos del sol.

SYSTEM 1.100 S.A.

Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia.
Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.