

## **DESMOLDANTE emulsionable**

**Función y Tipo del Producto:** Desmoldante en emulsión para encofrados de madera y metal.

**Propiedades:**

Ahorra mano de obra en el retiro y limpieza de encofrados.  
Gran rendimiento.  
Para encofrados de madera o metal.

**Utilización:** Aplicar uniformemente sobre encofrados limpios y secos con pincel o brocha.  
La aplicación deberá realizarse, como mínimo 2 horas antes del hormigonado.

**Consumo:** Sobre MADERA - aproximadamente 20 m<sup>2</sup>/L  
Sobre METAL - aproximadamente 40 m<sup>2</sup>/L

**Indicaciones Importantes:** Donde se requiere una mayor economía y en lugar de utilizar gasoil y/o aceite quemado, recomendamos el uso de nuestro DESMOLDANTE EMULSIONABLE.  
Recomendamos proteger los moldes de la lluvia.  
Agitar antes de usar.

**Almacenaje:** Un año, conservando los envases en lugar seco y fresco.

**[WWW.SYSTEM.COM.UY](http://WWW.SYSTEM.COM.UY)**

SYSTEM 1.100 S.A.

Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia.  
Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.