

## **EMULSIÓN ASFALTICA**

**Función y Tipo del Producto:** Emulsión asfáltica impermeabilizante, con agentes espesantes, dispersantes y cargas minerales, aplicable en frío.  
Líquido denso, peso específico 1,12 g/cm<sup>3</sup>.

**Propiedades:** Rápido secado.  
Plasto - elasticidad que mantiene a través del tiempo.

**Usos:** Para impermeabilizar azoteas y terrazas de bajas pendientes.  
Para impermeabilizar superficies verticales en subsuelos y muros de contención.

**Utilización:** La base deberá estar limpia, seca y firme.  
Aplicar una primera mano "mordiente" con una dilución de producto en agua en partes iguales.  
Aplicar sucesivas manos de producto sin diluir, incorporando entre la segunda y la tercera un fieltro de velo de vidrio, hasta consumir la cantidad de EMULSIÓN ASFALTICA calculada.

**Consumo:** Aproximadamente 500 g/m<sup>2</sup> por mano de producto.

**Almacenaje:** Seis meses, manteniendo los envases en lugar seco y protegido de altas temperaturas.

**Indicaciones Importantes:** Realizar la aplicación con pinceleta o brocha.  
No aplicar una nueva mano hasta que la anterior haya secado totalmente.  
Proteger la impermeabilización con: tejas asentadas sobre arena, una capa de arena y portland, o recubriéndola con pinturas reflectivas: Aluminio Asfáltico.  
Limpieza de herramientas: con agua, antes del secado.

SYSTEM 1.100 S.A.

Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia.  
Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.