

ESMALTE MATE

Función y Tipo del Producto: Esmalte sintético mate a base de resinas alquídicas y pigmentos seleccionados.

Colores: blanco y negro

Propiedades:

Terminación mate.

Alta resistencia a la intemperie.

Resistente a la abrasión y lavado.

Excelente terminación.

Rápido secado.

Usos: Como capa de terminación sobre madera, metal y mampostería tanto en interiores como exteriores.

Recomendado para muebles, aberturas y paredes interiores.

Utilización: La superficie deber estar firme, limpia y seca (libre de grasitud, polvo y/o óxido).

Aplicar con rodillo, pincel ó soplete.

Madera: Lijar y aplicar una mano diluida al 20% con aguarrás, las siguientes con la mínima dilución.

Metales: Lijar y aplicar System Antióxido al Cromato, dejar secar y aplicar 2 ó 3 manos con la mínima dilución.

Consumo: Aproximadamente de 12 a 15 m²/L por mano.

Almacenaje: Un año, conservando los envases en lugar seco y fresco.

SYSTEM 1.100 S.A.

Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia. Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad

por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.