

ESMALTE SEMIMATE

Función y Tipo del Producto: Esmalte sintético semimate (satinado), a base de resinas alquídicas y pigmentos seleccionados.

Colores: Blanco, Negro y Tiza.

Propiedades: Terminación satinada (semi brillo).

Alta resistencia a la intemperie.

Resistente a la abrasión y lavado.

Excelente terminación.

Rápido secado.

Usos: Como capa de terminación sobre madera, metal y mampostería tanto en interiores como exteriores.

Recomendado para aberturas, muebles y paredes interiores.

Utilización: La superficie deber estar limpia, firme y seca (libre de grasitud, polvo y/o oxido).

Aplicar con rodillo, pincel ó soplete.

Madera: Lijar y aplicar una mano diluida al 20% con aguarrás, las siguientes con la mínima dilución.

Metales: Lijar y aplicar System Antioxido al Cromato, dejar secar y aplicar 2 ó 3 manos con la mínima dilución.

Consumo: Aproximadamente de 12 a 15 m²/L por mano.

Almacenaje: Un año, conservando los envases en lugar seco y fresco.

SYSTEM 1.100 S.A.

Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia. Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.