

## ***ESMALTE SINTETICO BRILLANTE***

**Función y Tipo del Producto:** Esmalte sintético brillante a base de resinas alquídicas y pigmentos seleccionados.

**Propiedades:** Gran variedad de colores según carta, listos para usar.  
Alta resistencia a la intemperie.  
Resistente a la abrasión y lavado.  
Excelente terminación.  
Rápido secado.

**Usos:** Como capa de terminación sobre madera, metal y mampostería tanto en interiores como exteriores.

**Utilización:** La superficie deber estar limpia, firme y seca (libre de grasitud, polvo y/o oxido).  
Aplicar con rodillo, pincel ó soplete.

Madera: Lijar y aplicar una mano diluida al 20% con aguarrás, las siguientes con la mínima dilución.  
Metales: Lijar y aplicar System Antioxido al Cromato, dejar secar y aplicar 2 ó 3 manos con la mínima dilución.

**Consumo:** Aproximadamente de 12 a 15 m<sup>2</sup> / L y por mano.

**Almacenaje:** Un año, conservando los envases en lugar seco y fresco.

**SYSTEM 1.100 S.A.**

Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia.  
Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.