

FIX PORCELANA

Función y Tipo del Producto: Adhesivo cementicio listo para usar, de dos componentes, modificado con resinas, aditivos y polímeros.

Componente A - líquido, color blanco.

Componente B - polvo, color gris.

Propiedades: Especialmente realizado para el uso en piezas de muy poca absorción; por ejemplo: porcelanatos, porcelanas, cerámicas, mármoles, etc.

Muy buena resistencia mecánica.

Aumenta la impermeabilidad de la base.

Utilización: La superficie a aplicar debe estar limpia y libre de grasa o aceites.

Humedecer la base a revestir, las piezas a adherir pueden estar húmedas, sin agua superficial.

Agregar el componente B (polvo) al componente A (líquido), mezclando cuidadosamente hasta obtener una pasta de consistencia homogénea.

Aplicar con cuchara o llana en capas de espesor máximo de 5 mm.

Consumo: Aproximadamente 2,0 Kg. de producto/m² de superficie por mm de espesor.

Almacenaje: Seis meses, conservando los envases cerrados y en lugar seco.

Indicaciones Importantes: No aplicar con temperaturas inferiores a 8 °C o superiores a 35 °C.

No aplicar en espesores superiores a 5 mm.

Limpieza de las herramientas: con agua, luego de endurecido solo con procedimientos mecánicos.

SYSTEM 1.100 S.A.

Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia. Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.