

# *FIX Super Impermeable*

**Función y Tipo del Producto:** Adhesivo universal impermeable de un componente para revestimiento de paredes o pisos.

Polvo, color gris cemento.

**Propiedades:** Óptima adherencia al sustrato y a los revestimientos.

Fácil aplicación con relleno total de espacio entre ambos elementos a adherir.

Hidrofugante.

**Usos:** Para la colocación de azulejos, mosaicos, pastillas, plaquetas, porcelanatos y cerámicas de baja absorción.

**Utilización:** La base a revestir deberá ser de revoque reforzado, fratazado, terminada lisa y a plomo o nivel, para evitar mayores consumos de producto.

Humedecer la base antes de la aplicación.

Mezclar una parte de agua (en volumen) con tres partes de SYSTEM FIX (en volumen), agregadas lentamente.

Dejar reposar la mezcla aproximadamente 15 minutos.

Colocar con tolva o peine, con un espesor aproximado de 2 mm.

**Consumo:** Aproximadamente 2,0 kg de producto/m<sup>2</sup> de superficie por mm de espesor.

**Almacenaje:** Seis meses, conservando los envases en lugar seco.

**Indicaciones Importantes:** No es necesario humedecer las piezas de revestimiento a adherir.

Durante 48 hs. las piezas aplicadas no deben moverse.

Para piezas de mayor espesor puede agregarse hasta media parte de arena fina por cada parte de SYSTEM FIX (en volumen).

Limpieza de herramientas: con agua antes del secado.

Limpieza de piezas de revestimiento: con un trapo húmedo antes del secado final.

SYSTEM 1.100 S.A.

Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia. Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.