

## **INFILTRACION AGUA**

**Función y Tipo del Producto:** Impermeabilizante a base de resinas sintéticas para humedades provenientes del suelo, base agua.

Líquido incoloro.

**Propiedades:** Su alta penetración en muros produce una barrera continua, que impide el paso de la humedad por capilaridad o absorción.

Conserva sus cualidades con el paso del tiempo.

No produce esflorescencias. Rápido y limpio sistema de aplicación.

**Usos:** Para impermeabilizar todo tipo de muros con humedades provenientes del suelo.

**Utilización:** Eliminar el revoque hasta una altura de aproximadamente 30 cm (no es necesario remover el zócalo).

Realizar dos líneas de perforaciones con taladro a 10 y 20 cm del suelo, alternando las perforaciones inferiores y superiores cada 15 cm.

Dichas perforaciones deben estar inclinadas a 45° con respecto al piso y tener una profundidad de 2/3 del muro.

Limpiar las perforaciones, colocar embudos e infiltrar el líquido, cuidando que no hayan desbordes o pérdidas.

**Consumo:** Muros de 15 cm aproximadamente 2,5L por metro lineal.

Muros de 20 cm aproximadamente 3,5L por metro lineal.

Muros de 30 cm aproximadamente 5,0L por metro lineal.

**Almacenaje:** Seis meses, conservando los envases en lugar seco y fresco.

**Indicaciones Importantes:** Recomendamos infiltrar por ambos lados del muro cuando el espesor del mismo sea superior a 20 cm.

Pasadas 48 hs. de realizada la infiltración revocar con un mortero de arena y portland con hidrofugo y terminar con revoque común.

SYSTEM 1.100 S.A.

Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia. Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.