

MASILLA ASFALTICA

Función y Tipo del Producto: Masilla bituminosa elástica de color negro, de aplicación en frío. No sufre alteraciones a temperatura entre -20°C y +80°C.

Usos: Para impermeabilizar juntas de dilatación y grietas en azoteas, pisos de hormigón, baldosas o vidrios, caños de hormigón o fibrocemento, tanques de agua, piletas de natación, canales, diques, puentes, túneles, carreteras y pistas.
Juntas de trabajo en hormigones, mampostería, etc.

Utilización: Las juntas o grietas deberán estar limpias y completamente secas, debiendo ser siempre mas profundas que anchas, tratándose de grietas o rajaduras éstas deberán abrirse en forma rectangular (aproximadamente 10 mm de ancho por 15 mm de profundidad). Las tres caras de las juntas deberán pintarse con una mano de SYSTEM NEGRO, como mordiente. Una vez seca (1 o 2 hs. después de aplicarse) se colocará la MASILLA ASFALTICA. Es fundamental apretarlo bien y plancharlo con un hierro caliente, para obtener una perfecta adherencia.

Consumo: Por cada 10 mt. lineales de junta, de 10 mm x 15 mm se utilizan 2kg.

Indicaciones importantes: Estando la masilla Asfáltica dura, calentar a “Baño María”

SYSTEM 1.100 S.A.

Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia. Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.