

MEMBRANA AUTOADHESIVA

Función y Tipo del Producto: Membrana autoadhesiva lista para aplicar .

Propiedades: Para aplicar sobre concreto, madera, plástico, chapa, vidrio, etc.
Con el tiempo se adhiere, manteniendo su plasticidad.
Dúctil y maleable, se ajusta sin resquebrajarse.
Puede sobreponerse las capas que se desee.
No quiebra a baja temperatura.
Espesor de la membrana: 2 mm
Aluminio real de 30 micrones

Utilización: La superficie debe estar limpia (sin polvillo), seca y firme.
Aplicar si fuera necesario para absorber el polvillo y uniformizar una mano liviana de RC2 o emulsión asfáltica rebajada con agua.
Extender las láminas montando 2,0cm y cubriendo primero el horizontal, subiendo de 5,0 a 10,0cm sobre el vertical.
Pegar el trozo por medida, en el borde del pretil y volcar hasta alcanzar el material de abajo y sobreponerlo.
Frotar con muñequilla el material para adherirlo.
En caso de ser necesario aplicar apenas calor con soplete por encima de la membrana, esto hace que se adhiera más fácilmente.

SYSTEM 1.100 S.A.

Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia.
Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.