

## **MUR**

**Función y Tipo del Producto:** Pintura decorativa a base de copolímeros acrílicos para exteriores. Líquido denso, color blanco, peso específico 1,20 g/ml.

**Propiedades:** Alta resistencia al envejecimiento.

Fácil aplicación.

Permite la obtención de colores claros mediante la incorporación de entonadores.

Excelente acabado estético.

**Usos:** Para la renovación e impermeabilización de paredes de hormigón, bloques, ladrillos, revoques finos, balais, etc.

**Utilización:** La base deberá estar limpia, seca y firme, eliminando partes.

Aplicar con pincel o rodillo, una primer mano “mordiente” con una dilución de dos partes de agua. Dejar secar y aplicar una segunda mano de producto sin diluir.

**Consumo:** Aproximadamente de 10 – 12 m<sup>2</sup>/L por mano, dependiendo del estado y de la absorción de la superficie a pintar.

**Almacenaje:** Seis meses, conservando los envases en lugar seco y protegido de bajas temperaturas.

**Indicaciones Importantes:** No aplicar una segunda mano hasta que la primera no haya secado totalmente.

No aplicar en tiempo lluvioso o de alta humedad relativa.

En caso de existir hongos, eliminarlos por cualquiera de los sistemas recomendados (detergente y fungicida, detergente y ácido clorhídrico, hidrolavado, etc.).

SYSTEM 1.100 S.A.

Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia. Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.