

## **PASTINA SYSTEM**

**Función y Tipo del Producto:** Mortero en base a cemento modificado con aditivos especiales.

**Propiedades:** Mezclado con agua, se convierte en una pasta muy trabajable para rellenar juntas entre azulejos ó cerámicas.

Tixotrópica (no escurre en superficies verticales).

Buena adherencia a la base.

Rápida aplicación.

Se ofrece en diversos colores, que permiten mezclarse entre sí antes del agregado de agua, obteniendo diferentes tonalidades.

**Usos:** Para el relleno de juntas entre azulejos ó cerámicos en pisos y paredes en general.

**Utilización:** La superficie a aplicar deberá estar limpia y libre de partículas sueltas y/o grasa.

Humedecer la junta, y preparar la Pastina de acuerdo al espesor de la junta, vertiendo el polvo lentamente sobre el agua y revolviendo continuamente.

Extender la pasta con espátula de goma, presionando para compactar.

Limpiar la superficie (cerámicas ó azulejos) con una esponja húmeda al finalizar la aplicación.

**Preparación:** En juntas hasta 5 mm: 2.5 partes de Pastina (polvo) con 1 parte de agua.

En juntas de más de 5 mm: 3.5 partes de Pastina (polvo) con 1 parte de agua.

**Consumo:** En azulejos de 15 x 15 cm con juntas de 3 mm, aproximadamente 250 g/m<sup>2</sup>.

En cerámicas de 30 x 30 cm con juntas de 4 mm aproximadamente 400 g/m<sup>2</sup>

**Almacenaje:** Un año, conservando el envase cerrado en lugar seco y fresco.

**Indicaciones Importantes:** Limpieza de los materiales: mientras el producto está fresco con agua, luego de endurecido solo por medios mecánicos.

Al día siguiente, recomendamos encerar las juntas con cera incolora líquida.

SYSTEM 1.100 S.A.

Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia.  
Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.