

## **PLASTIFICANTE A**

**Función y Tipo del Producto:** Plastificante químico, acelera gradualmente el fragüe y el desarrollo de las resistencias iniciales.

Peso específico: 1,300 g/ml.

**Propiedades:** Mejora la trabajabilidad del hormigón, facilita su colocación y compactación.

Reduce el agua de amasado del hormigón.

Acelera los tiempos de fraguado.

Incrementa la resistencia a corta y mediana edad, sin disminuir las resistencias finales.

**Usos:** Cuando se desean aumentar las resistencias iniciales, especialmente en época invernal.

Pisos industriales.

Bacheo de pavimentos.

Losas.

Capas de nivelación.

Permite acceder más rápido a operaciones de terminación.

Reduce los tiempos de curado.

Permite desencofrar en menor tiempo.

Para disminuir el tiempo de protección en climas fríos.

**Utilización:** Agregar a la hormigonera con el agua de amasado, prever una reducción de la misma aproximada del 10%.

Dosaje normal: 1% del peso del cemento.

**Almacenaje:** Seis meses, conservando los envases en lugar seco y protegido de temperaturas extremas.

**Indicaciones Importantes:** No es tóxico ni inflamable.

Recomendamos utilizar encofrados no absorbentes y curar el hormigón.

Dosaje máximo: 3% del peso del cemento

SYSTEM 1.100 S.A.

Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia. Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.