

POL

Función y Tipo del Producto: Pintura a base de elementos minerales, impermeabilizantes. Polvo color blanco.

Propiedades: Resistente al envejecimiento.
Reflejante del calor en techos y paredes.
Excelente adherencia a la base.
Impermeabilizante.
Admite la incorporación de entonador de color hasta lograr colores suaves.

Usos: Para impermeabilizar y renovar paredes de hormigón, bloques o ladrillos a la vista, techos inclinados y bóvedas.
Como revestimiento de paredes (balai).

Utilización: La base debe estar firme y limpia.
Humedecer la misma antes de aplicarla.
Aplicar con brocha o pincel, la primera mano “mordiente” preparada con 0,250 L de agua, 1,0 kg de SYSTEM POL, mezclar hasta formar una pasta y luego agregar 0,750 L de agua.
Aplicar una segunda mano con pincel, máquina pulverizadora, de blanqueo, de balai, etc. según la terminación a obtener, mezclando 0,250 L de agua con 1,0 kg de SYSTEM POL, hasta formar una pasta y luego agregar aproximadamente 0,500 L de agua (variar la cantidad según la textura a obtener).

Consumo: Aproximadamente de 300 a 600 g de producto / m², según la rugosidad de la base y la textura.

Almacenaje: Seis meses, conservando los envases en lugar seco.

Indicaciones Importantes: El SYSTEM POL, debe fraguar en presencia de humedad, por lo cual recomendamos curarlo con agua antes de las 24 hs.
No aplicar con temperaturas inferiores a 5 °C o mayores a 35 °C.
Limpieza de las herramientas: con agua antes del fraguado.

SYSTEM 1.100 S.A.

Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia.
Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.