

POX 31

Función y Tipo del Producto: Masa adhesiva tixotrópica epóxica de dos componentes, sin solvente.

Componente A: pasta color blanco

Componente B: liquido espeso, color marrón claro.

Propiedades: Endurece sin retracción.

Puede aplicarse sobre superficies secas o húmedas.

Elevadas resistencias mecánicas finales.

No contiene solventes.

Usos: Para uniones monolíticas de juntas.

En reparaciones, (bacheos, rellenos de juntas, capas de nivelación, aplicaciones verticales etc.) como adhesivo y masa adhesiva aplicable con espátula o llana ya sea sobre el propio hormigón o sobre otros materiales como hierro, madera, morteros, etc.

Utilización: La superficie deber estar limpia y firme (eliminar en hormigones la lechada superficial dejando los áridos a la vista).

Agregue el componente "B" al "A", mezclándolos cuidadosamente. Aplicar con espátula o llana.

Tiempo de utilización (aplicación) luego de mezclados los dos componentes: aproximadamente ½ hora, dependiendo de la temperatura ambiente y la cantidad realizada.

Consumo: Aproximadamente entre 500 – 750 g/m²; según la porosidad de la superficie.

Almacenaje: Un año, conservando los envases en lugar seco y fresco.

Indicaciones Importantes: Trabajar con guantes de goma.

En tiempo frío calentar los envases por separado "al baño María" hasta aproximadamente 40 °C.

No aplicar con temperaturas inferiores a 8 °C, ni mayor a 30 °C.

No aplicar en capas superiores a 2,5 – 3,0 cm.

Limpieza de herramientas: con SYSTEM LIMPIADOR, mientras el producto este fresco.

Luego de endurecido solo por medios mecánicos.

SYSTEM 1.100 S.A.

Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia. Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.