

POX ADHESIVO

Función y Tipo del Producto: Adhesivo epóxico de 2 componentes, sin solvente.

Componente A: pasta color ámbar

Componente B: líquido espeso, color marrón oscuro

Peso específico de la mezcla (A+B) : 1,540 g/ml

Relación de la mezcla en volumen A/B= 2/1.

Propiedades: Perfecta adherencia entre hormigones y morteros frescos o endurecidos.

Puede aplicarse sobre superficies secas o húmedas.

Elevadas resistencia mecánicas finales (a la compresión mayores de 700 kg/cm², a la flexión mayores de 200 kg/cm²)

Usos: Para uniones monolíticas entre hormigón endurecido y fresco.

En reparaciones de hormigón, donde se desee una adhesión monolítica (baches, rellenos de juntas, reparaciones de nidos de abejas, etc.)

Unión de piezas prefabricadas de hormigón.

Unión de hormigón con otros materiales, tales como metal, madera, fibrocemento, etc.

Utilización: La superficie deber estar limpia y firme (eliminar en hormigones la lechada superficial dejando los áridos a la vista).

Agregue el componente "B" al "A", mezclándolos cuidadosamente. Aplicar con pincel duro y corto, estirando el producto para dejar una película fina.

Tiempo de utilización (aplicación) luego de mezclados los dos componentes: aproximadamente 1 hora.

Tiempo máximo para aplicar el material a adherir, desde el momento de la mezcla: 2 horas.

Consumo: En uniones de hormigón endurecido y fresco aproximadamente 750 g/m²; en otras aplicaciones determinar el consumo ensayándolo previamente.

Almacenaje: Un año, conservando los envases en lugar seco y fresco.

Indicaciones Importantes: Trabajar con guantes de goma.

En tiempo frío calentar los envases por separado "al baño María" hasta aproximadamente 40 °C.

No aplicar con temperaturas inferiores a 5 °C.

Limpieza de herramientas con SYSTEM LIMPIADOR, mientras el producto este fresco. Luego de endurecido solo por medios mecánicos.

Se entrega en envases pre dosificados de 1,0 kg.

SYSTEM 1.100 S.A.

Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia. Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.