

## **POX CUBAS**

### *Epoxi para cubas vinarias*

**Función y Tipo del Producto:** Recubrimiento epóxico de dos componentes.

Componente A: pasta de color.

Componente B: líquido ámbar oscuro.

Peso específico de la mezcla (A+B): 1,350 g/ml.

**Propiedades:** Alta resistencia al ataque de sustancias químicas.

Elevadas resistencias mecánicas.

Endurece sin retracción.

Permite su aplicación sobre soportes húmedos.

Impermeable.

**Usos:** Como revestimiento protector para tanques, silos, tuberías, piletas, depósitos, etc.

Especialmente indicado para depósitos de alimentos (vinos, aceites, etc.).

**Utilización:** La superficie a aplicar debe estar limpia y libre de partículas sueltas.

De ser necesario deberá utilizarse cepillo de acero, arenado o lavado con ácido clorhídrico diluido (1:10), (para superficies nuevas de cemento) según el caso.

Sobre metal aplicar primero una mano de POX ANTIOXIDO.

Verter en un bols de plástico la medida del componente A, luego verter el componente B y mezclar cuidadosamente.

Aplicar con pincel o rodillo de pelo corto “estirando” el material lo más posible.

Cuando el material esté pegajoso al tacto, aplicar la segunda mano. No dejar pasar más de 24hs. entre ambas manos.

**Consumo:** Aproximadamente de 500 a 600 g/m<sup>2</sup>, en dos manos.

**Almacenaje:** Un año, conservando en lugar seco y fresco.

**Indicaciones Importantes:** No aplicar a menos de 5 °C de temperatura, ni con tiempo de alta humedad relativa. La temperatura de la superficie a aplicar debe encontrarse entre 10 y 20 °C.

Limpiar las herramientas con SYSTEM LIMPIADOR, mientras esté fresco, luego por medios mecánicos.

Tiempo máximo de aplicación aproximadamente 1½ hs. (luego de mezclados los componentes), dependiendo de la temperatura y la cantidad preparada.

Edad mínima del soporte, aproximadamente 3 semanas.

Recomendamos trabajar con guantes de goma.

SYSTEM 1.100 S.A.

Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia. Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.