

## **SYSTEM NEGRO**

**Función y Tipo del Producto:** recubrimiento bituminoso, impermeabilizante plasto asfáltico, modificado con plastificantes y adhesivos, exento de alquitranes.

Líquido, color negro, peso específico 0,900 g/mL

**Propiedades:** el revestimiento aplicado posee:

Muy buena adherencia al sustrato.

Gran resistencia a aguas agresivas, aguas servidas, líquidos cloacales, salmuera, etc.

Características que no contaminan el agua potable.

**Usos:** Para la impermeabilización de:

Tanques de hormigón.

Contenedores de salmuera, diluciones alcalinas, etc.

Caños y conductos cloacales para protección del hormigón contra la acción de aguas o terrenos agresivos.

**Utilización:** La base deberá estar seca y limpia, libre de polvo y suciedad.

Aplicar con pincel o soplete una primera mano "mordiente" de SYSTEM NEGRO diluido con 20 % de aguarrás mineral.

Una vez seca ésta, aplicar una segunda mano cruzada utilizando el producto con la mínima dilución que facilite su aplicación en manos finas.

**Consumo:** Aproximadamente 3,0 m<sup>2</sup>/L a recubrir, dependiendo de la rugosidad de la superficie.

**Almacenaje:** Un año, conservando los envases en lugar seco.

**Indicaciones Importantes:** Prever una correcta ventilación de la zona a recubrir.

Contiene sustancias inflamables.

En tanques contenedores de líquidos, dejar transcurrir un mínimo de cuatro días antes de librarlos al uso verificando el secado completo del producto.

Limpieza de las herramientas: aguarrás o thinner.

**SYSTEM 1.100 S.A.**

Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia.  
Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.