

ULTRA RAPIDO

Función y Tipo del Producto: Acelerante ultra rápido del fraguado para pasta de cemento, No contiene cloruro, no es inflamable, peso específico 1,300 g/ml.

Propiedades: La pasta de cemento preparada con SYSTEM ULTRA RAPIDO fragua en menos de 1 minuto. Dicha pasta de cemento fragua bajo agua
Posibilita obturar filtraciones sin variar la estructura dañada.

Usos: Para sellar filtraciones o chorros de agua con presión en hormigón, roca, mampostería de túneles, estanques, sótanos, etc.

Utilización: La superficie a aplicar debe estar limpia y firme.
Verter en un recipiente de boca ancha, el ULTRA RAPIDO mezclándolo rápidamente con cemento fresco, formando una pasta muy líquida.
Formar un tapón con la mano, e introducirlo rápidamente en la grieta o agujero, sujetándolo hasta que la pasta haya endurecido.
En grieta o agujeros grandes, comenzar por cubrir sus bordes reduciendo de a poco su tamaño.
Luego de taponar, cubrir con un revoque con “SYSTEM HIDROFUGO” de 1cm mínimo de espesor de mortero 1:3 (cemento - arena mediana).

Consumo: Aproximadamente 25 Kg. por bolsa de cemento (con 1,0 Kg. se pueden preparar aproximadamente 7 tapones).

Almacenaje: Dos años en sitio fresco y bajo techo.

Indicaciones Importantes: Prepare solo lo necesario para cada tapón.
No diluirlo con agua.
No emplear SYSTEM ULTRA RAPIDO para filtraciones superficiales, utilizar en ese caso un mortero con Fraguador rápido.
Recomendable usar guantes de caucho y anteojos protectores.
En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con solución de agua bórica.
Utilizar cemento portland fresco.

SYSTEM 1.100 S.A.
Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia.
Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.