ROOF B

Función y Tipo del Producto: Dispersión acuosa de resinas acrílicas, impermeabilizante y reflectiva, aplicable en frío.

Liquido denso, color blanco, peso específico 1,250 g/ml.

Propiedades: Excelente resistencia al envejecimiento por lo cual no requiere revestimiento protector posterior. Alto valor de reflexión de los rayos solares lo cual permite la reducción del pasaje calórico al interior. Apto para tránsito peatonal ocasional.

Usos: Para impermeabilizar superficies verticales, frentes (pretiles, pozos de aire, ladrillos, medianeras, silos, etc.) y techos (con pendiente) de cemento, tejas, fibrocemento etc.

Apto para impermeabilizar losas finas de gran pendiente o curvatura (bóvedas, hiperboloides, etc.).

Utilización: La base deberá estar limpia, seca y firme eliminando partes sueltas y/o flojas. Aplicar con pincel o rodillo, una primera mano "mordiente" diluida con un 30 % de agua. Aplicar sucesivas manos cruzadas de producto sin diluir hasta alcanzar el consumo previsto.

Consumo: Aproximadamente 250 g de producto/m² por mano, dependiendo de la superficie. Recomendamos aplicar un mínimo de 4 manos para lograr una correcta impermeabilización de paredes o techos inclinados (con pendiente).

Almacenaje: Seis meses conservando los envases en lugar seco y protegido de bajas temperaturas.

Indicaciones Importantes: No aplicar una nueva mano hasta que la anterior haya secado totalmente.

No aplicar en tiempo lluvioso o de alta humedad relativa.

Su aplicación no es apta: contra presión de agua, bajo carga, bajo nivel de tierra o con presencia permanente de agua.

Tratar las fisuras con movimiento existente, mediante sellado elástico o "punteado" con SYSTEM ROOF B, antes de la aplicación.

Limpieza de herramientas: con agua antes del secado.