

SIL AGUA

Función y Tipo del Producto: Impermeabilizante hidrófobo incoloro, en base a siliconas vehiculizada en agua.

Líquido incoloro.

VER??

Propiedades: Reduce la absorción capilar de los materiales cementicios. No impide la "respiración" de los muros logrando así disminuir los problemas de condensación (no es barrera de vapor). Reduce los daños por eflorescencias.

Usos: Para la impermeabilización exterior de fachadas, ladrillos a la vista, revoques, hormigón, materiales de frentes, etc.

Utilización: La base a aplicar debe estar limpia, seca y sin pinturas solubles. **VER** Aplicar una mano generosa de SYSTEM SIL con pincel o brocha, si se quiere aplicar una segunda mano, realizarla enseguida de aplicada la primera.

Consumo: Aproximadamente $300 \text{ cm}^3/\text{m}^2$, dependiendo del poder absorbente de la base.

Almacenaje: Un año, conservando los envases en lugar seco y fresco.

Indicaciones Importantes: No utilizar SYSTEM SIL, como impermeabilizante contra presión de agua, ni para contacto permanente con agua (en tanques, etc.).

SYSTEM 1.100 S.A.

Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia. Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.