

SIL

Función y Tipo del Producto: Impermeabilizante hidrófobo incoloro, en base a siliconas
Líquido incoloro, contiene sustancias volátiles e inflamables.
Peso específico: 0,800 g/mL.

Propiedades: Reduce la absorción capilar de los materiales cementicios.
No impide la "respiración" de los muros logrando así disminuir los problemas de condensación (No es barrera de vapor).
Reduce los daños por esflorescencias.

Usos: Para la impermeabilización exterior de fachadas, ladrillos a la vista, revoques, hormigón, materiales de frentes, etc.
Disminuye la aparición de manchas sobre la superficie.

Utilización: La base a aplicar debe estar limpia, seca y sin pinturas solubles.
Aplicar una primera mano de SYSTEM SIL, diluida con 20 % de aguarrás mineral.
Dejar transcurrir de 4 a 8 horas una vez seca; aplicar una segunda mano cruzada con la mínima dilución.

Consumo: Aproximadamente 300 cm³/m², dependiendo del poder absorbente de la base.

Almacenaje: Seis meses, conservando los envases bien cerrados en lugar seco y fresco.

Indicaciones importantes: No utilizar SYSTEM SIL, como impermeabilizante contra presión de agua, ni para contacto permanente con agua (en tanques, etc.).

PRECAUCION: Se trata de un material inflamable.

SYSTEM 1.100 S.A.

Los datos de este folleto, están basados en ensayos y en nuestra experiencia.
Dada la gran cantidad de condiciones fuera de nuestro control, nuestra garantía se limita solo a la calidad del producto, sin asumir ninguna responsabilidad por daños o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los mismos.